

Hagmans Täckfärg

Produktbeskrivning:

Hagmans Täckfärg är avsedd att användas till bilen, husvagnen, båten, redskap, verktyg mm.

Teknisk information:

Basmaterial: Nitrokombinationsharts
Torktid vid 20°C: Dammtorr 10-15 min.
Klibbtorr: ca. 30 min.
Genomttorr: ca. 24 tim.
Flampunkt: -10°C
Brandklass: 1
Lagringstid: 2 år
Innehåll: 400 ml

Förbehandling:

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa. Förbehandla plåtrena ytor med Hagmans Rostskyddsgrund övriga ytor med Hagmans grundfärg.

Bruksanvisning/applicering:

Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjat rassla innan lackeringen påbörjas. Provspraya och kontrollera kulören. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca 25 cm, vänta omkring 30-45 sek. mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, söj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulossathinner. Kan poleras efter 24 tim. rumstemperatur.

Förpackning:

Artikelnummer Blank (Glans 80-90)
11426 Blank Gul RAL 1003 400 ml
11427 Blank RödRAL 3001 400 ml
11428 Blank Blå RAL 5005 400 ml
11429 Blank Grön RAL 6032 400 ml
11430 Blank Vit 400 ml
11480 Blank svart RAL 9005 400 ml
11471 Orange RAL 2004 400 ml
11472 Cerice RAL 4003 400ml
11473 Ljusblå RAL 5015 400 ml
11474 Ljusgrön RAL 6018 400 ml
11475 Ljusgrå RAL 7035 400 ml
11476 Brun RAL 8027 400 ml

Artikelnummer halvblank (Glans 40-50)
11431 Halvblank Vit 400 ml
11439 Halvblank Svart RAL 9005 400 ml

Artikelnummer Matt (Glans 5-7)
11490 Matt Svart RAL 9005 400 ml

Artikelnummer Metallic lacker:

11491 Guld 400 ml
14492 Silver 400 ml
Metalliclacker bör klarlackas med 11460 eller 11463 för bästa resultat

