



Hagmans Kraftavfettning

Produktbeskrivning:

Hagmans Kraftavfettning är ett kallavfettningssmedel som även fungerar vintertid. Löser snabbt och effektivt asfalt, salt och smuts innan tvätt. Lacknaftabaserat.

Användningsområde:

Sprayas som asfalts- och smutslösande avfettningssmedel innan tvätt på bil, MC, lastbil, buss, husbil, husvagn, hästkärra, släp, maskiner m.m. Löser snabbt och effektivt upp vägsmut, salt och asfaltsfläckar från fordonet och gör att resten av tvättningen går snabbare.

Materialåtgång: 1 flaska – 1liter, räcker till ca 2 bilar (ex. Volvo V70)

Bruksanvisning:

Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats med oljeavskiljare.

Spraya Hagmans Kraftavfettning på bilen. Börja med de nedre delarna som trösklar, dörrar och skärmar för att sedan jobba dig uppåt. Applicera inte högre upp än till dörrarnas överkant på personbilar, detta för att inte riskera att kallavfettningen rinner ner in i dörrarna och löser upp rostskyddsmedlet.

Låt Hagmans Kraftavfettning verka i minst 1 min för bästa effekt.

OBS! Låt inte medlet torka in. Spola av bilen med högtryck

Om det behövs ytterligare rengöring – tvätta bilen med något av Hagmans bilschampo – Vaxschampo, Skumschampo eller Supertvätt. Om du har svårare fläckar på bilen som du vill få bort, prova produkter ur Hagmans övriga sortiment, t.ex. Asfaltsväck och Insektsborttagare.

Övrigt:

Vi rekommenderar att du för att undvika ett flammigt resultat inte tvättar bilen i direkt solsken och inte låter Kraftavfettning torka in i lacken. Hagmans Kraftavfettning ger ännu snabbare rengöring om bilen är välpolerad. Hos Hagmans hittar du ett komplett program med polerings- och lackskyddsprodukter.

För övriga bilvårdsprodukter från Hagmans besök vår hemsida: www.hagmans.se

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet	0,83	kg/l	
Lagringstid	2	Year	



Hagmans Kraftavfettning

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-28

Sida 2/2

Kulör	Klar transparent
Appliceringstemperatur	-20°C till +25°C
Basmaterial	Lågaromatisk nafta
Brandklass	3b
Flampunkt	≥ 76 °C
Spädning	Brukslösning, späds ej

Förpackningar:

6 x 1 liter Flaska m. spray Art nr. 14501

2 x 4 liter Dunk Art nr. 14502

Komplementsvaror:

14710 Hagmans Torkduk - Våffelväv

14560 Hagmans Asfaltsväck 400 ml

14580 Fälgrengöring 0,5 L Pump

14670 Hagmans Vaxpolish 300 ml