

# Metallic Färgpigment

---

**Produktbeskrivning:**

Metallic Färgpigment finns i fyra kulörer och används för att skapa effektfulla ytor på golv, bordsskivor mm. Metallic Färgpigment blandas med Hagmans Tjockfilmslack EP.

**Förbehandling:**

Grundmåla ytan som ska lackas med Hagmans Golvfärg EP-V.

Låt färgen härda 10-24 timmar.

Blanda ner Metallic Färgpigment i Tjockfilmslackens A-komponent (ca 50g pigment/ 1kg lack) och låt stå i ca 10-24 timmar.

**Bruksanvisning/applicering:**

Blanda ihop Tjockfilmslackens A och B komponent noggrant. Använd maskinomrörare. Blanda minst 2 minuter.

Applicera den pigmenterade lacken med rulle, pensel, gummispackel eller tandspackel.

Obs! Brukstiden är ca 30minuter.

**Tips:**

För att få en extra effekt på ytan kan man lägga på en annan metallic-lack, detta görs vått i vått. Måla exempelvis ytan med en guldlack och stryk sedan ett skikt med bronslack. Fördela lack nummer två med egen kreativitet i mönster.

För ytterligare information: se tekniska datablad på Golvfärg EP-V samt Tjockfilmslack EP.

