

Dammbindning

Hagmans Dammbindning 1K är en färglös, vattenburen akrylbaserad dammbindare/ primer för betong och andra sugande mineraliska underlag. (OBS! ej på stålglättade betonggolvs.)

Hagmans Dammbindning 1K är i första hand avsedd för dammbindning av betonggolvs och väggar där den även ger en förstärkning av ytan. Kan även användas som primer vid målning av Golvfärg 1K och Golvfärg 1K Garage på ren betong, t.ex. garage, balkonger eller trappor, detta för att öka vidhäftningen och ytterligare stärka upp ytan.

Förbehandling: Ny betong skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cement huden skall avlägsnas genom t.ex. slipning eller syratvättning.

Bruksanvisning: Stäng av ev. golvvärme före applicering. Appliceras i ett lager med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. behandla inte ytor som har lägre temperatur än +5°C.

Basmaterial:	Akryldispersion
Densitet:	1,01
Materialåtgång:	6-8m ² /lit
Torktid:	ca 1 tim (+20°C 50% RH)
Diffusionsegenskaper:	Diffusionsöppen
Kulör:	Transparent
Förpackning:	1, 4, 10 och 25 liter



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
38501-002	
Produkt för ytskydd av betong Beläggning	
Brandklass Genomsläpplighet för vattenånga Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten Vidhäftning	B _{fl} -s1 Klass I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ²