

Marine Filler

Hagmans Marine Filler är ett 2 komp. mycket lättslipat polyesterspackel för marint bruk. Lagar sprickor och mindre hål i glasfiberarmerad plast, stål, aluminium trä, etc. För användning över vattenlinjen. Underlaget skall vara rent, torrt och slipat. Vid rostskada renslipas ytan. Avfetta underlaget med Siliconborttagning före och efter slipning. Komp. A blandas med 2-3% komp. B tills en homogen färg erhållits. Överdoserar inte! Bästa arb. temp. är +20°C. Blanda för max 5 min. förbrukning. Applicera i tunna skikt med stål eller gummispackel. Verktyg rengörs med thinner. Efter ca 15 min. kan ytan slipas jämn med 120 korn. Avsluta med 180 korn eller finare för att undvika slispår. Lagringstid: 1 år, förvaras svalt.

Teknisk information:**Basmaterial:** Omättad polyester**Härdartyp:** 50%-ig bensoylperoxid**Spec. vikt:** Ca. 0,8 kg/lit**Flampunkt:** Ca. +31°C**Brandklass:** 2b**Geltid vid +25°C:** 5 min. (2% härdare)**Härdtid:** 10-15 min.**Emballage:** Komp.A (spackel) levereras i burk.

Komp.B (härdare) levereras i tub.

Blandningsförhållande: Tillsätt 2-3% komp.B till komp. A och blanda noggrant**Lagringstid:** 1 år