



Stålplast Snabbspackel

Produktbeskrivning:

Stålplast Snabbspackel är ett 1-komponents akrylspackel med kort torktid.

Användningsområde:

Snabbspacklet är främst avsett för finspackling i samband med lackarbeten, men går även bra att använda till fyllning av mindre repor och övriga småskador som förekommer vid byggnadsmåleri, köksluckor och inredningar mm. Spacklet är snabbtorkande, smidigt, tätt och lättslipat.

Bruksanvisning:

Förbehandling:

Ytan som skall spacklas skall vara väl rengjord.

Ren plåt skall grundas med rostskyddsprimer, exempelvis Stålplast Primer CA eller Rostskyddsgrund 1K. Tidigare lackad yta eller trä behöver ej grundas.

För större justeringar/uppfillnader rekommenderas något av Hagmans polyesterpackel, Stålplast Fine, Micro eller Flexibel.

Applicering:

Applicera Stålplast Snabbspackel i tunna skikt med en plåtspackel eller motsvarande.

Låt torka i 10-15 min. innan slipning. Använd slippapper P-320 eller finare vid slipningen för att undvika sliprepor i efterföljande lackskikt.

TEKNISK DATA:

Appliceringstemperatur	5-30°C
Användningsområde	spackel
Basmaterial	Akrylharts
Kulör	Grå
Densitet vid 20°C	Ca 1,7kg/L
Flampunkt	Ca 27°C
Brandklass	2a
Brukbar	10-15 min
Lagringstid	2 år

Förpackning:

Artikelnummer:

11027 Tub i blister 12 x 100 ml