



Carosol Rostomvandlare

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2024-02-07

Sida 1/2

Produktbeskrivning:

Carosol Rostomvandlare består av en vattenburen polymer avsedd att användas på rostiga metallytor före målning.

Användningsområde:

Carosol Rostomvandlare neutraliserar korrosionsprocessen. Den reagerar snabbt med rosten och omvandlar järnoxiden till ett stabilt och olösligt metallorganiskt skikt som ger skydd mot vidare rostbildning.

Bruksanvisning:

Förbehandling:

Ytor som skall behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett och lös rost. Kraftigt rostiga ytor bör skrapas, stålborstas eller slipas.

Applicering:

Skaka flaskan.

Carosol Rostomvandlare appliceras och arbetas in på den rostiga ytan med en pensel.

Temperaturen vid applicering skall vara mellan +5°C-+40°C.

Övermålningen kan ske tidigast efter 3 timmar då den kemiska reaktionen är klar. Detta kan ses genom att ytan fått en blåsvart kulör.

Vänta inte längre än 48 timmar innan ytan målas över.

OBS! Carosol Rostomvandlare är ingen färg utan ytan måste målas över med ett skyddande skikt.

Övrig information:

Spill tvättas bort med vatten innan Rostomvandlaren fått torka.

De flesta förekommande färger för målning av metall kan användas ovanpå Carosol Rostomvandlare.

Vid osäkerhet prova på annan yta först. Spackel och Carosol Rostomvandlare går dock inte allt

TEKNISK DATA:

Appliceringstemperatur	5-40°C
Basmaterial	Polymer
Kulör	cremefärgad, blå-svart efter att den kemiska reaktionen är klar.
Densitet vid 20°C	1,02kg/L
Övermålningsbar	Efter 3 timmar men inom 48 timmar.



Carosol Rostomvandlare

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2024-02-07

Sida 2/2

pH	1-2
Rengöring/spädning	Rengöring av verktyg: vatten
Lagringstid	2år
Lagring	Skyddas mot frost

Förpackningar:

6x 150 ml, Art.nr 11201