



Carosol TO 3, Tunnflytande Rostskyddsmedel, aerosol

Produktbeskrivning:

Carosol TO3 består av bitumen och olja. Det har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fickor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor etc.

Användningsområde:

Hagmans Tunnflytande Rostskyddsmedel används med fördel som grund för Hagmans Tjockflytande Rostskyddsmedel. Andra lämpliga användningsområden är invändigt i dörrar, balkar, dörrstolpar, etc. samt på maskindelar, verktyg, redskap m.m. Denna produkt är provad och godkänd enligt svensk standard SIS 18 65 11.

Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.
Skaka burken väl innan applicering påbörjas.
Sörj för god ventilation

Bruksanvisning:

Håll flaskan på ett avstånd av 20-40 cm.
För den fram och tillbaka vid sprutningen tills en sammanhängande film erhålles.
Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.
Efter avslutad sprutning vänds burken upp och ned, varefter ventilen trycks in tills bara drivgas kommer ut.
Detta för att förhindra igentäppning.
Normal skiktjocklek är 50-100my, vilket motsvarar 0,5 -1 dl/m².
Torkar till en klabbig yta (t. ex. på en plan plåtyta) efter omkring 4-6 timmar.
OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål!

TEKNISK DATA:

Basmaterial	Bitumen, olja, vax
Densitet	0,89 kg/l
Flampunkt	-10 °C
Brandklass	1
Lagringstid	2 år
Torktid	4-6h
Rengöring/spädning	Lacknafta, kallavfettning
Materialåtgång	10 m ² /l



Carosol TO 3, Tunnflytande Rostskyddsmedel, aerosol

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-05-04

Sida 2/2

Spec Egenskaper

Godkänd enligt SIS 18 65 11

Förpackning:

Artikelnummer:

11250 Sprayflaska 6 x 500 ml