



Carosol Bodyspray

Produktbeskrivning:

Hagmans Bodyspray är ett akrylbaserat rost och stenskottsskydd.

Användningsområde:

Hagmans Bodyspray är avsedd för bilens tröskellådor, skärmkanter, front- och slutplåt etc. Tål bensin och tvätt med kallavfettningssmedel samt är överlackeringsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja, rost och dylikt. Plåtrena ytor behandlas med Hagmans Rostskyddsprimer 1K på spray, övriga ytor mattas ner, tvätta plåtrena och nermattade ytor med silikonborttagning före applicering. Täck över angränsade ytor. Skaka burken 2 min. efter att kulorna börjat rassla.

Bruksanvisning:

Håll sprayburken upprätt på ett avstånd av 25-40 cm vid sprutningen och rör den med jämn hastighet från sida till sida. För att undvika att det rinner, spraya relativt tunt 2-3 gånger och låt torka ca 30-45 sekunder mellan gångerna. Eventuellt stänk avlägsnas omedelbart med tex lacknafta. Efter avslutad sprutning vänds burken upp och ned, varefter munstycket trycks in tills bara drivgas kommer ut. Detta för att förhindra att det täpps igen. Normal skiktjocklek är 100-300 mikrometer, vilket motsvarar 1-3 dl/m². Överlackeringsbar efter ca. 15-20 min. Torktiden är omkring 15 min.

TEKNISK DATA:

Basmaterial	Akryl
Kulör	Svart/vit
Flampunkt	< 0 °C
Övermålningsbar	15-20 min
Materialåtgång	4-6
Lagringstid	2



Carosol Bodyspray

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-09

Sida 2/2

Förpackningar:

Artikelnummer:

11270 6 x 500ml Vit

11280 6 x 500ml Svart