



Carosol TO 3, Tunnflytande Rostskyddsmedel

Produktbeskrivning:

Carosol TO3 består av bitumen och olja. Det har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fickor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor etc.

Användningsområde:

Hagmans Tunnflytande Rostskyddsmedel används med fördel som grund för Hagmans Tjockflytande Rostskyddsmedel. Andra lämpliga användningsområden är invändigt i dörrar, balkar, dörrstolpar, etc. samt på maskindelar, verktyg, redskap m.m. Denna produkt är provad och godkänd enligt svensk standard SIS 18 65 11.

Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra. Skaka flaskan väl innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning:

Produkten appliceras med sugpistol (lufttryck ca 3 kg) direkt ur 1-litersförpackningen eller med pensel.

Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.

Normal skiktjocklek är 50-100my, vilket motsvarar 0,5-1 dl/m².

Torkar till en klibbig yta (t.ex. på en plan plåtyta) efter omkring 4-6 timmar.

TEKNISK DATA:

Basmaterial	Bitumen, olja, vax
Densitet	0,89 kg/l
Flampunkt	ca 40 °C
Brandklass	2b
Lagringstid	2 år
Torktid	4-6h
Rengöring/spädning	Lacknafta, kallavfettning
Materialåtgång	10 m ² /l
Spec Egenskaper	Godkänd enligt SIS 18 65 11



Carosol TO 3, Tunnflytande Rostskyddsmedel

Förpackningar:

Artikelnummer:

11301 Flaska 6 x 1 lit.

11303 Burk 2 x 5 lit.

11305 Dunk 20 lit.

11308 Fat 60 lit.

11309 Fat 200 lit.