



Carosol F40, Tjockflytande Rostskyddsmedel

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-05-12

Sida 1/2

Produktbeskrivning:

Tjockflytande Rostskyddsmedel är ett bitumen baserat rostskydd.

Användningsområde:

Hagmans Tjockflytande Rostskyddsmedel är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m.m. Andra lämpliga användningsområden är maskindelar, verktyg, redskap etc. Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underreddsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta. Den lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd.

Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra. Skaka flaskan kraftigt innan applicering påbörjas. Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning:

Produkten appliceras med sugpistol (lufttryck ca 4kg) direkt ur 1-liters förpackningen eller med en pensel.

Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.

Normal skiktjocklek är 200-500 µm, vilket motsvarar 2-5 dl/m².

Torkar till en klabbig yta (t.ex på en plan plåtyta) efter omkring 12-24 timmar.

TEKNISK DATA:

Basmaterial	Bitumen
Densitet	1,04kg/l
Flampunkt	ca 40
Brandklass	2b
Lagringstid	2 år
Torktid	12-24
Rengöring/spädning	Lacknafta, kallavfettning
Materialåtgång	2-5 m ² /l



Carosol F40, Tjockflytande Rostskyddsmedel

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-05-12

Sida 2/2

Förpackningar:

- 11311 Flaska 6 x 1 L
- 11313 Burk 5 L
- 11315 Dunk 20 L
- 11318 Fat 60 L
- 11319 Fat 200 L