



# Carosol Rostskyddsvax Universal

## Produktbeskrivning:

Ett ljusst rotskydd baserat på vax och olja.

## Användningsområde:

Används med fördel som rotskydd i bilens hålrum, t.ex. insidan av dörrar, balkar, tröskellådor etc.

## Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.  
Skaka burken väl innan applicering påbörjas.  
Sörj för god ventilation!

## Bruksanvisning:

Produkten appliceras med sugpistol eller med pensel.  
Det har genom sin låga viskositet en mycket god inträngningsförmåga i sprickor, dolda fickor mellan plåt och balk, hålrum, tröskellådor.  
Detta rotskydd skadar ej lacken, men om något av innehållet kommer på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.  
Lämplig skiktjocklek är 50-100µm, vilket motsvarar 0,5-1 dl/m<sup>2</sup>. Torkar till en klibbig yta, t.ex. på en plan plåtyta, efter ca. 4-6 timmar.

## TEKNISK DATA:

Torktid	4-6h
Densitet	0,89
Rengöring/spädning	Kallavfettning eller lacknafta
Materialåtgång	Ca 10 m <sup>2</sup> /l
Lagringstid	2 År
Flampunkt	> 60
Basmaterial	Vax

## Förpackningar:

Artikelnummer: 11321 6 x 1 liter