



# Carosol Body Elastic

## Produktbeskrivning:

Body Elastic är fritt från organiska lösningsmedel och används som stenskottsskydd för bilens mest utsatta delar.

## Användningsområde:

Hagmans Body Elastic är avsedd att användas på bilens tröskellådor, skärmkanter, front- och slutplåt etc. Body Elastic är också ett utmärkt ljuddämpningsmedel för t.ex. bilens bagageutrymme. Tål bensin och tvätt med avfettningsmedel samt är, om så önskas, övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

## Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja, rost och dylikt samt behandlade med rostskyddsprimer innan Body Elastic appliceras. Lack i bra skick nedmattas något med ett fint sandpapper innan applicering sker.

## Bruksanvisning:

Applicering kan ske upp till 1mm i ett skikt. Önskas tjockare skikt, låt torka och applicera igen. Använd Hagmans Sprutpistol 220 (lufftryck ca 4kg) vid applicering.

Produkten går även utmärkt att pensla och rolla.

Utrustning och yta med vått spill rengöres med vatten.

Torkat spill tas bort med Hagmans Cellulosaförtunning eller Syntetförtunning (Xylen).

Normal skiktjocklek är 100µm, vilket motsvarar 1-5 dl/m<sup>2</sup>.

Body Elastic är torr och övermålningsbar när produkten övergått från lila till svart efter ca. 60 min. vid +20°C och 250 µm skiktjocklek.

Beroende på vagnstorlek och önskat rost- och stenskottsskydd varierar förbrukningen mellan 1-2 flaskor.

## TEKNISK DATA:

Appliceringstemperatur	10-30°C
Bindemedel	Syntetisk latex
Kulör	Svart
Vikttorrhalt	Ca 60%
Övermålningsbar	Ca 60 minutes (+20°C 50%RH)
Lagringstid	2 år
Torkindikator	Produkten har en inbyggd torkindikator, vilket gör att den är blålila i vått tillstånd och blir svart när den är torr.

# Carosol Body Elastic



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-09

Sida 2/2

Lagring

Skydds mot frost

## Förpackningar:

11331 Flaska 6 x 1 Liter