



# Carosol Underredsmassa

## Produktbeskrivning:

Hagmans Underredsmassa är en asfaltbaserad massa.

## Användningsområde:

Hagmans Underredsmassa är lämplig att använda som rostskydd- och ljuddämpningsmedel till t. ex. bilens underrede, i stänkskärmar m.m. Går även utmärkt att använda till glasfiberskärmar.

## Bruksanvisning:

### Förbehandling:

Alla ytor som skall beläggas måste vara torra samt helt fria från smuts, fett och rost.

### Applicering:

Appliceras med gummispackel eller pensel.

För att erhålla bästa möjliga resultat bör man lägga ett skikt på 2-3 mm av underredsmassan.

Torktiden är Ca. 2 tim. vid 1 mm beläggningstjocklek.

### Konsistens:

Färdig för användning. Hagmans Underredsmassa innehåller lösningsmedel och applicering skall inte ske i närheten av öppen eld.

Arbetsverktyg rengöres i lacknafta.

## TEKNISK DATA:

Basmaterial	Bitumen
Densitet	1,4
Brandklass	2b
Rengöring/spädning	Solvent naphtha
Torktid	2h/1mm
Lagringstid	2

## Förpackningar:

Artikelnummer:

11371 Burk 6 x 1 kg

11373 Burk 5 kg

11375 Burk 20 kg