



Hagmans 1K Rostskyddsgrund röd

Produktbeskrivning:

Hagmans 1-K Rostskyddsgrund är en slipbar rostskyddsprimer med mycket gott rostskydd. Fungeraräven utmärkt som svetsprimer.

Användningsområde:

Används som rostskyddsprimer på plåtrena ytor och aluminium som skall täckmålas.

Teknisk information:

Bas: Konstharts

Torktid: Ca. 10 min. 20°C

Övermålningsbarhet: För bästa resultat efter 2 tim. och framåt. Produkten kan även efter denna tid våtslipas med bra resultat.

Lagringstid: 2 år

Nettoinnehåll: 400 ml

Förbehandling:

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa.

Bruksanvisning/applicering:

Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas. Provspraya.

Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca 25 cm, vänta omkring 30-45 sek. mellan gångerna.

Kan övermålas eller slipas efter 2 tim. Lackera i normal rumstemperatur, söj för god ventilation.

Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Hagmans 1-K Rostskyddsgrund är dammtorr efter ca. 10 min. vid + 20°C. Efter ca. 2 timmars torktid kan överlackering ske. Vid extra höga krav på ytfinish slipas grundfärgen, innan applicering av täckfärg sker, med t.ex. våtslippapper P.600.

Avlägsna eventuella rostfläckar med fint slippapper och tvätta med t.ex. Hagmans Silikonborttagning S.

Förpackning:

Artikelnummer:

11444 Röd Sprayflaska 6 x 400 ml