



Hagmans Etchprimer Grå 400ml

Produktbeskrivning:

Hagmans Etch Primer är en rostskyddsprimer med mycket gott rostskydd. På såväl aluminium som galvaniserat stål.

Användningsområde:

Används som rostskyddsprimer på plåtrena ytor och aluminium som skall täckmålas. OBS! Får ej övermålas med polyester och epoxyprodukter.

Teknisk information:

Bas: Konstharts

Torktid: Ca. 10 min. 20°C

Övermålningsbarhet:

För bästa resultat efter 2 tim. och framåt.

Produkten kan även efter denna tid våtslipas med bra resultat.

Lagringstid: 2 år

Nettoinnehåll: 400 ml

Förbehandling:

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda.

Avlägsna eventuell rost och slipa.

Bruksanvisning/applicering:

Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjat rassla, innan lackeringen påbörjas.

Provspraya.

Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca 25 cm, vänta omkring 30-45 sek. mellan gångerna.

Kan övermålas eller slipas efter 2 tim. Lackera i normal rumstemperatur, se till för god ventilation. Vänd

på burken och spruta ventilen tom efter användning. OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Hagmans Etch Primer är dammtorr efter ca. 10 min. vid + 20°C. Efter ca. 2 timmars torktid kan överlackering ske.

Vid extra höga krav på ytfinish slipas grundfärgen, innan applicering av täckfärg sker, med t.ex. våtslippapper P.600.

Avlägsna eventuella rostfläckar med fintslippapper och tvätta med t.ex. Hagmans Silikonborttagning S.



Hagmans Etchprimer Grå 400ml

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-28

Sida 2/2

Förpackning:

Artikelnummer:

11448 Etch Primer 6 x 400 ml