

Klarlack matt

Produktbeskrivning:

Klarlack Matt är en akrylbaserad snabbtorkande lack med god kemikaliebeständighet, glans ca.10.

Användningsområde:

Används som topplack och som skyddslack när en matt yta önskas). Detta görs för att skydda och bevara färgtonen.

Teknisk information:

Bas: Akryl
Torktid
vid 20°C: Dammtorr 10-15 min.
Klibbtorr ca 30 min.
Genomtorr ca 24 tim.
Flampunkt: -10°C
Brandklass: 1
Lagringstid: 2 år
Innehåll: 400 ml

Förbehandling:

Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda.

Bruksanvisning:

Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjar rassla innan lackeringen påbörjas. Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca 25 cm, vänta omkring 30-45 sek. mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörg för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. **OBS!** Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Övrig information:

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner. Kan även användas som klarlack på t.ex. Carosol Body.

Förpackning:

Artnr. 11465 Sprayflaska 6 x 400 ml

