



Hagmans Motorfärg Spray

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-06-13

Sida 1/1

Hagmans Motorfärg Spray är idealisk för att förbättra utseendet och skydda motordelar i bilar, traktorer, motorcyklar mm. Den tål upp till 100-120°C.

Användningsråd: Ytan skall vara ren, torr och fri från rost. Primer/grundfärg ska inte användas. Skaka burken i 2 min. efter att kulorna börjat rassla. Provspraya. Färgen är överlackeringsbar med sig själv. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. OBS! spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Fördelar:

- Lätt applicerad, lättarbetad.
- Bra vidhäftning, hög täck.
- Snabbtorkande.
- Klarar upp till 100-120°C.
- Fri från freon (CFC), fri från bly, kadmium, krom.

Teknisk information:

Bindemedel: Nitro-alkydharts.
Filmtjocklek: Efter 2 korsande skikt: ca 20-30 µm.
Torktid: Efter ca 30 min.
Klibbtorr: Efter ca 1 h
Genomtorr: Efter ca 24 h

Observera: Spraya inte ytor som tidigare är lackerade med syntetharts, eftersom det då finns risk för att lacken reser sig.

Artikelnummer:

11481 Svart Sprayflaska 6 x 400 ml
11481 Röd Sprayflaska 6 x 400 ml