



Hagmans Fläckisoleringsgrund

Produktbeskrivning:

Snabbtorkande specialgrundfärg med mycket bra täckande egenskaper för att före målning behandla fläckar från vatten, nikotin, olja, rök, tjära, asfalt, ytor med vax, etc.

Användningsområde:

Kan användas på trä, fiberplattpor, gips, sten, cement, etc., fungerar även på polystyren. Grundfärgen kan lätt målas över och den förhindrar att fläckarna blöder igenom täckfärgen. Hagmans Fläckisolergrund är fri från freon (CFC), bly, kadmium och krom.

Teknisk information:

Bindemedel: Special harts

Filmtjocklek: efter 2 korsande skikt: ca. 40-50 µm

Torktid

Dammtorr: efter ca.20 minuter

Klibbtorr: efter ca.1 timme

Genomtorr: efter ca.12 timmar

Bruksanvisning:

1. Gör rent ytan. Ytan måste vara hel, ren, fri från fetter och formsläppmedel.
2. Skaka burken i 2 minuter. Gör en testsprayning. Sprayningsavstånd ca 25cm. Applicera 2 skikt av Hagmans Fläckisolergrund i korsande skikt.
3. För bästa resultat, vänta minst 3 timmar innan övermålning med täckfärg.
4. Applicera täckfärgen i flera lager tills full täckning har uppnått

Förpackning

Artikelnummer:

11487 sprayflaska 6 x 400 ml