



# Rostskyddsprimer

## Produktbeskrivning:

Hagmans Rostskyddsprimer är en kromatfri alkydbaserad grundfärg.

## Användningsområde:

Hagmans Rostskyddsprimer är avsedd att användas på plåtytor som sedan skall täckmålas. Används till bilen, husvagnen, redskap, verktyg etc. Går att använda med utmärkt resultat som grund under Carosol Body.

## Bruksanvisning:

### Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett, olja och dylikt innan applicering sker.

### Applicering:

Rör upp burkens innehåll till lagom konsistens.

Stryk ett jämnt lager över ytan med pensel. Gärna minst 2 lager.

Låt torka mellan varje gång.

Hagmans Rostskyddsprimer appliceras även med utmärkt resultat genom sprutning.

Täckförmågan är 6-8 m<sup>2</sup> /liter.

Efter ca. 30 minuter till 3 timmar eller efter 5 dygn kan den målade ytan övermålas med de flesta förekommande lacker. Som förtunnings- och rengöringsmedel används Syntetförtunning eller Xylen.

## TEKNISK DATA:

Basmaterial	Alkyd
Densitet	Ca 1,4
Flampunkt	Ca 26
Övermålningsbar	30 min-3 hours eller efter 5 dyggn
Rengöring/spädning	Hagmans Syntetförtunning
Lagringstid	2

# Rostskyddsprimer



## Förpackningar:

Artikelnummer:

11500 Burk Röd 6 x 300 ml

11501 Burk Röd 6 x 1 lit.

11510 Burk Grå 6 x 300 ml

11511 Burk Grå 6 x 1 lit.

11513 Burk Grå 5 lit.