



Hagmans Snabbtvätt

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-29

Sida 1/2

Produktbeskrivning:

Hagmans Snabbtvätt – Vattenfri biltvätt / Waterless Car Clean. För exteriör rengöring av bil, MC, husbil, husvagn, båt m.m. Tvätta lack, plast och glasytor utan att det kommer en droppe vatten på gatan!

Användningsområde:

Som de flesta nog känner till är det på de flesta orter idag förbjudet att tvätta bilen på gatan om spillvattnet från biltvätten tillåts rinna ner i dagvattnet. Hagmans Snabbtvätt är lösningen på problemet. Nu kan du tvätta din bil hemma på garageuppfarten, husbilen/husvagnen på campingplatsen eller båten i marinan och det blir skinande rent utan att spilla en droppe vatten på marken eller i vattnet i hamnen.

Bruksanvisning:

Se till att bilen är fri från grus, stenar och andra grova partiklar som annars kan repa. Skölj av bilen om du t.ex. kört på grusväg.

Skaka flaskan noggrant innan användning. Du behöver 3 stycken Hagmans Microfiberdukar. Vik dem två gånger så att du får 8 sidor. Använd sidorna med lång lugg till att ta bort smuts och sidorna med kort lugg till polering.

Spraya Hagmans Snabbtvätt på bilen. Börja upptill och bearbeta en yta om ca 50 x 50 cm i taget.

Torka med mikrofibertrasan. Jobba med lätt hand och utan att trycka. Smutsen fastnar nu i trasan.

Fortsätt på samma sätt runt hela bilen och jobba dig neråt från tak till trösklar.

Byt sida på trasan regelbundet och ta en ny trasa efter ca halva bilen eller när den blir för smutsig.

När du gått över hela bilen och all smuts är borta tar du en ny mikrofibertrasa och polerar upp glansen.

Bilen är nu både rengjord och vaxad.

Övrigt:

Hagmans Snabbtvätt fungerar bättre om bilen är välpolerad och behandlad med Hagmans Lackförsegling. Kan även användas på varm lack soliga dagar. Jobba bara på mindre ytor åt gången så produkten inte hinner torka in. Tar mycket effektivt bort rester av insekter.

För övriga bilvårdsprodukter från Hagmans besök vår hemsida: www.hagmans.se

TEKNISK DATA:

Materialåtgång 0,5L /per bil storlek kombi

Lagringstid 2 år

Hagmans Snabbtvätt



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-29

Sida 2/2

Brandfarlighet	Ej märkningspliktig
Spädning	Brukslösning. Spädes ej.
Appliceringstemperatur	+10 till +60 °C
Basmaterial	Tensider och karnubavaxemulsion

Förpackning:

6 x 1 lit. Art. nr 14550

Komplementsvaror för vattenfri bilvård:

13290 Hagmans Mikrofiberdukar 3-pack

14560 Hagmans Asfaltsväck 400 ml

14700 Hagmans Däck och Fälgglans 500 ml