



Hagmans Fälgrengöring

Produktbeskrivning:

Hagmans Fälgrengöring löser snabbt och effektivt smuts, flygrost och bromsdamm från bilens fälgar och andra kraftigt nedsmutsade delar. Syrabaserad produkt.

OBS! Använd endast på lackerade fälgar!

Skonsam mot plast, gummi och lack. Tuff mot smuts.

Polerade eller andra obehandlade ytor kan missfärgas av syran i fälgrengöringen. Är du osäker om fälgens ytskikt undersök det innan fälgrengöringen används eller prova på en icke synlig yta. Var även försiktig på ytor målade med enkomponents färg, syran kan vara aggressiv mot lacken. De allra flesta fälgar är lackerade med tvåkomponents färg och då fungerar Hagmans Fälgrengöring mycket effektivt.

Användningsområde:

Sprayas på bilens fälgar för att snabbare lösa upp bromsdamm, vägsmuts och fettrester. Produkten är syrabaserad och dina bromsskivor kan oxidera på ytan men det försvinner direkt när du kör bilen.

Applicerings temperatur: Från ca +1°C upp till +30°C.

Materialåtgång: 1 flaska – 500 ml, räcker till ca 8 hjul.

Spädning: Brukslösning, späds ej.

Bruksanvisning:

Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats.

Spraya rikligt med Hagmans Fälgrengöring på torr fälg så att smutsen suger upp medlet.

Tänk på att inte låta medlet torka in. Används inte på varma fälgar eller i starkt solsken.

Spola sedan av fälgen med högtryckstvätt. Rengör en fälg i taget tills alla bilens hjul är rena.

Om smutsen är hårt ingrodd, upprepa behandlingen och använd fälgrengöringsborste för att bearbeta smutsen.

Svåra asfaltsfläckar löser du enklast med Hagmans Asfaltsväck.

För att få en snygg finish, avsluta med att behandla hjulen med Hagmans Däck & Fälgglans.

Övrigt:

Hagmans Fälgrengöring ger ännu snabbare rengöring om fälgen är välpolerad.

Hos Hagmans hittar du ett komplett program med polerings- och lackskyddsprodukter.

För övriga bilvårdsprodukter från Hagmans besök vår hemsida: www.hagmans.se



Hagmans Fälgrengöring

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-28

Sida 2/2

TEKNISK DATA:

Basmaterial	Tensider/syra
Densitet vid 20°C	1,0
pH	ca 1
Lagringstid	5 år
Viskositet	Lätt tixad

Förpackning:

6 x 500 ml Flaska m. spray Art nr. 14580

Komplementsvaror:

14700 Hagmans Däck & Fälgglans 500 ml

13290 Hagmans Mikrofiberdukar 3-pack

14560 Hagmans Asfaltsväck 400 ml