



Hagmans Spray Wax Ceramic

Produktbeskrivning:

Hagmans Spray Wax Ceramic – Keramiskt skydd i sprayform som appliceras enkelt och ger en enastående bra avrinning och glansig lack som håller länge.

Användningsområde:

Ger utmärkt avrinning och glans på alla lackerade ytor, på t.ex. bil, MC, lastbil, buss, husbil, husvagn, hästkärra, släpkärra, båt m.m.

Hagmans Spray Wax Ceramic kan användas på en obehandlad bil som inte fått något vax för att enkelt uppnå vaxeffekt. Bäst effekt får man om man använder den på en vaxad eller lackskyddad bil för att underhålla eller återuppliva vaxlagret och ge lacken ett nytt skyddande glanslager.

Ett kraftfullt vax med keramiska tillsatser som:

- Skyddar och ger glans till lacken.
- Ger bra avrinning med härlig pärl-effekt på vattnet.

Teknisk information:

Applicerings- temperatur: från ca +1°C upp till +25°C

Material- åtgång: 1 flaska - 500 ml, räcker till ca 8 bilar (ex. Volvo V60)

Spädning: Späds ej. Appliceras direkt på våt bil med spraymunstycket.

Lagringstid: Minst 2 år, Förvaras frostfritt.

Bruksanvisning:

Steg ett:

- Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats.
- Se till att bilen är fri från grus, stenar och andra grova partiklar som kan repa. Skölj av bilen, helst med högtryckstvätt.
- Tvätta bilen med Hagmans Skumschampo Ceramic och jobba uppifrån och ner. Börja med de delar som är renast, tak, huv osv Skölj svampen regelbundet i hinken.
- Efter att du tvättat hela bilen sköljer du av den med rent vatten.



Hagmans Spray Wax Ceramic

Steg två:

- Spraya Hagmans Spray Wax Ceramic på våt yta, en del i taget. T.ex. börja med bara taket, sen huven osv.

3-4 dusch med sprayflaskan på t.ex. huven ska räcka för att hela ytan ska bli behandlad.

Produkten är väldigt reaktiv och effekten sprider ut sig väl.

För bästa effekt kan man svampa ut medlet innan man går vidare men det krävs inte.

Spray Wax Ceramic behöver inte verka utan man kan gå till nästa steg direkt.

- Spola av den behandlade delen och runt omkring med vatten.
- Fortsätt med nästa del på samma sätt.
- Spola slutligen av hela bilen och torka gärna med Hagmans torkduk.

Tips:

Låt inte Hagmans Spray Wax Ceramic torka in utan spola direkt av ytan med slangen. För att inte få märken av vattendroppar på lack och fönster, torka bilen med Hagmans Torkduk i våffelväv. Den lämnar inga ränder eller fläckar. Skulle produkten torka in så poleras märkena bäst bort med Hagmans Vaxpolish eller Hagmans Snabbtvätt.

För att undvika problemet med att torkduken blir vattenavstötande efter användning blötlägg duken direkt efter torkningen av bilen är klar. Skölj ur torkduken innan den får torka.

- Kombinationen Hagmans Skumschampo och Spray Wax Ceramic är ett vinnande koncept för bästa glans och hållbarhet. De keramiska additiven i kombination med skummet i Hagmans Skumshampo är speciellt fördelaktiga om man använder Hagmans Spray Wax Ceramic efter tvätten. Additiven förbereder lacken för Spray Waxen som blir extra effektiv vid applicering.

Övrigt:

Vi rekommenderar att du inte tvättar bilen i direkt solsken eller när den är varm detta för att undvika att Spray Wax Ceramic torkar in på lacken. Hos Hagmans hittar du ett komplett program med polerings- och lackskyddsprodukter. För övriga bilvårdsprodukter från Hagmans besök vår hemsida: www.hagmans.se

TEKNISK DATA:

Lagringstid	1 år
pH	Ca 6
Densitet vid 20°C	1,0 kg/L
Basmaterial	Polysiloxane



Hagmans Spray Wax Ceramic

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-23

Sida 3/3

Förpackning:

6 x 500 ml Flaska Art. nr. 14730

Komplementsvaror:

- 14710 Hagmans Torkduk - Våffelväv
- 14511 Hagmans Förtvätt + 1 lit.
- 14501 Hagmans Kraftavfettning- kallavfettning 1 lit.
- 14560 Hagmans Asfaltsväck 400 ml
- 14670 Hagmans Vaxpolish 300 ml
- 14541 Hagmans Skumshampo Ceramic 0,5 lit.