



Filltec System Cleaner

Produktbeskrivning/Användningsområde:

Filltec System Cleaner används för borttagning av oljeföreningar, slam, smuts- och spånbeläggningar från tankar och rörledningar i samband med byte från gammal till ny skärvätska.

Bruksanvisning:

- Skumma av oljerester och andra föreningar från ytan i tanken innan Filltec System Cleaner tillsätts.
- Blanda 5% vätska direkt i tanken och låt vätskan cirkulera under 8 – 24 timmar. Se till att systemet är fullt så rengöringen kommer åt överallt.
- Om systemet efter rengöringen fortfarande är smutsigt, rengör systemet mekaniskt och fyll tanken med vatten, tillsätt 5% rengöring och låt vätskan cirkulera igen.
- Töm systemet och skölj minst 2 gånger med vatten innan ny skärvätska fylls på.
- Följ instruktionen noggrant för beredning av skärvätskan så vattenseparation inte uppstår.

TEKNISK DATA:

| PARAMETER | VÄRDE | ENHET | METOD |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|
| Densitet vid 20°C | 1,38 | kg/L | |
| Basmaterial | Metasilikat/natronlut | | |
| pH | 14 | | |
| Lagringstid | 5 | Year | |

Produktnr:

1L 16141

25L 16145