

Filltec R1106 Tar Remover

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-06-23

Sida 1/1

Produktbeskrivning

Effektiv kallavfettning har mycket bra lösningsförmåga på asfalt, fett, tjära och oljeliknande föroreningar från plåt och lackerade ytor. För bil, husvagn, husbil, buss, släpvagn, lastbil, entreprenadmaskiner, redskap m.m.

- Lågaromatisk (liten egen doft).
- Fungerar utmärkt på vått underlag.
- Har lång torktid som är fördelaktigt för ökad effekt på tjära och asfaltsfläckar.
- Lätt att skölja av.

Filltec R1106 Tar Remover är med på Kemikaliesvepets lista.
Se www.kemikaliesvepet.se

Bruksanvisning

- Applicera med en lågtrycksspruta eller liknande och låt verka minst 3-5 min, mer verkan ju längre Tar remover ligger på tack vare den långa torktiden.
- * Applicera aldrig produkten på varma ytor eller i direkt solljus. Låt aldrig produkten torka in.
- * **Skall ej spädas.**

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 20°C	0,805 kg/l		
Aromater	mindre än 0,5%	Vol%	
Basmaterial	Lösningmedel/emulga tor		
Flampunkt	Högre än + 61	°C	
Vattenseparerbarhet	Mycket god		

Artikelnr:

16166 25L
16169 200L