

Filltec R1530 Wheel Clean

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-20

Sida 1/1

Produktbeskrivning

Mycket kraftfull fälgtvätt för besvärlig smuts, löser effektivt bromsdamm, oxider, sot, salt m.m. Löser även oljerik smuts och fett. Fungerar utmärkt på både lackade aluminiumfälgar som plåtfälgar. Till fälgarna på alla fordon som bil, husvagn, husbil, släpvagn, buss, lastbil, entreprenadmaskiner, redskap m.m.

Fungerar utmärkt på våta ytor.

Filltec R1530 Wheel Clean är med på Kemikaliesvepets lista.

Se www.kemikaliesvepet.se

Bruksanvisning

- Applicera produkten på ytan med en lågtrycksspruta eller liknande som skall rengöras, låt verka i 3-5 minuter beroende på nedsmutsningsgrad.

- Skölj sedan rikligt med vatten.

* Applicera aldrig produkten på varma ytor eller i direkt solljus. Låt aldrig produkten torka in.

Blandningsförhållanden

Wheel Clean blandas med vatten.

- Svår smuts: Använd koncentrat

- Normal smuts: 1:1

- Lätt smuts: 1:5

TEKNISK DATA:

Kulör Svagt gul

Densitet vid 20°C 1,015 kg/l

pH 12,8

Lagringstid 5 år

Basmaterial Tensider/alkali

Artikelnr:

16173 5 L

16176 25 L

16179 200 L