

# Filltec R1524 Wheel clean Acid

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-20

Sida 1/1

## Produktbeskrivning:

Filltec Wheel Clean Acid löser snabbt och effektivt smuts, flygrost och bromsdamm från bilens fälgar och andra kraftigt nedsmutsade delar. Skonsam mot plast, gummi och lack. Tuff mot smuts.

Syrabaserad produkt. OBS! Använd endast på lackerade fälgar! Polerade eller andra obehandlade ytor kan missfärgas av syran i fälgrengöringen. Är du osäker om fälgens ytskikt undersök det innan fälgrengöringen används eller prova på en icke synlig yta. Var även försiktig på ytor målade med enkomponents färg, syran kan vara aggressiv mot lacken.

## Bruksanvisning

Applicera Wheel Clean Acid lågtrycksspruta på torr fälg, applicera rikligt så att smutsen suger upp medlet.

Om smutsen är hårt ingrodd använd fälgrengöringsborste för att bearbeta smutsen.

OBS! Låt ej medlet torka in.

Spola av fälgen rikligt med vatten.

Använd ej produkten på varma ytor och ej direkt i solljus.

## TEKNISK DATA:

Basmaterial Tensider/syra

Densitet vid 20°C 1,0

pH ca 1

Lagringstid 5 år

Viskositet Lätt tixad

Appliceringstemperatur: Från ca +5°C upp till +30°C.

Spädning: Brukslösning, späds ej.

## Artikelnr:

16183 Filltec R1524 Wheel clean Acid 5L

16186 Filltec R1524 Wheel clean Acid 25L