

Färgborttagning

Produktbeskrivning

Hagmans Färgborttagning är ett effektivt gelaktigt färgborttagningsmedel för avlägsning av färgskikt. Den gelaktiga konsistensen bidrar till att produkten även kan appliceras på lodräta ytor.

För borttagning av akrylat-, olje, alkydfärger mm på underlag av exempelvis betong, trä och plåt. Fungerar även för borttagning av plastisolbeläggningar på plåt. Kan även användas för borttagning av flertalet 2-komp färger, i dessa fall behövs dock normalt längre verkningstid.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Kulör	Transparent		
Densitet vid 20°C	1,01	kg/L	
Materialåtgång	3-4	m ² /l	
Appliceringstemperatur	5-30	°C	

Förbehandling

Täck/skydda ytor där färgen inte skall tas bort. Rengör ytan vid behov. Vid osäkerhet om underlaget påverkas gör ett test på mindre en yta först.

Applicering

Applicera jämnt över ytan med exempelvis en pensel eller roller. Låt verka från 15 min till flera timmar tills färgskiktet har lösts upp. Tidsåtgången beror på typ av färg, skiktjocklek och temperatur. Låt inte färgborttagningen torka in, vid behov täck med exempelvis plast. När färgskiktet är löst avlägsna det med en skrapa och torka av. Tvätta därefter ytan med varmt vatten.

Tjocka eller flera färgskikt kan behöva flera behandlingar.

OBS! Färgrester skall samlas upp och deponeras enligt lokala föreskrifter.