

Plåtprimer

Produktbeskrivning:

Plåtprimer är en vattenburen akrylat-baserad grundfärg med effektiva rostskyddspigment.

Användningsområde:

Plåtprimer används för behandling av rostiga metallytor samt obehandlad aluminium, i första hand i kombination med Grip On Plåtfärg Tak, Takbeläggingsfärg och Aquabarr[®]. I samband med Grip On Shot används Plåtprimer på alla omålade plåtytor.

Teknisk information:

Användnings

område: Ute

Bindemedel: Akryl

Kulör: Ljusgrå

Densitet: 1,2

Torrhalt: 42% volym

Åtgång: ca 8m²/L

Torktid

(20°C, 60%RF): Dammtorr ca 1 h

Övermålnings

bar: ca 3 tim.

Genomtorr flera dygn.

Verktyg: Pensel/Roller/Spruta

Rengöring av

verktyg: Vatten

Förvaras: Frostfritt

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rostskador, slipas/stålbörstas till ren metall. Tvätta ytan med Hagmans Tak/Fasadtvätt. Nyare galvad plåt betas med Hagmans Betvätska, därefter noggrann sköljning.

Ev. rester av kritning och oxidation (vitrost) rengörs med Hagmans Betvätska. Därefter noggrann sköljning med vatten.

Applicering:

Plåtprimer appliceras med pensel, roller eller spruta. Måla ej vid fuktig väderlek, max luftfuktighet 80% RF.

Övrig information: OBS! Använd ej Plåtprimer på plastisolbelagda ytor. Förvaras frostfritt. Arbetsverktyg rengörs med vatten.

Förpackningar:

24480 0,3L

24481 1L

24483 4L

24484 10L