

# Auto mastic, svart

**Produktbeskrivning:**

Bilmastic är en plastisk fogmassa uppbyggd på specialoljor och högpolymera bindemedel. Densitet ca. 1,3 kg/dm<sup>3</sup>.

**Användningsområde:**

Tätning av fogar t.ex. runt fönsterkarmar, vid trösklar, rörgenomföringar, för plåtarbeten, mot tegel, lättbetong, mellan betongelement. Även lämplig för tätning mellan bilglas och gummiprofil.

**Förbehandling:**

Fogtätning bör inte utföras vid temperaturer under +5°C, såvida ej kontaktytorna först upptorkas med t.ex. gasolbrännare. Lösa eller möjliga kontaktytor skall borstas rena. Grundering erfordras endast på mycket porösa ytor. Impregnerat och obehandlat trä skall spärrgrundas. Feta ytor, t.ex. teak, skall tvättas med Xylen och grundas. Galvaniserad plåt skall vara utsatt för väder och vind i ca. 1/2 år eller grundas med lämplig primer. Metallytor avfettas lämpligtvis med Xylen.

**Arbetsbeskrivning:**

Fogdimensionering	
Bredd (mm)	Djup (mm)
8-12	7-10
13-20	9-12
20-25	11-14

Fogar bottnas med icke fuktabsorberande list till föreskrivet djup. Fogen fylls därefter väl. Kan efterslätas med fuktad träpinne. Fläckar rengöres med lacknafta.

**Förpackning:**

Artikelnummer:  
25260 Patron 12 x 300 ml

**Kulör:**

Svart

