



Produktbeskrivning

Farm 50 är en en-komponent, elastisk, syntetgummi- och bitumenbaserad tätningsfärg för träbåtar.

Användningsområde

Används på träbåtar med små sprickor. Tätningsfärg med gummi som bibehåller en viss elasticitet och har mycket god vidhäftning till trä.

Bruksanvisning

Rengör noggrant ytor som skall behandlas från fett, olja och andra föroreningar med lacknafta. Löst sittande material avlägsnas och ytorna slipas med P80 - P180 papper. Underlaget skall efter förbehandling vara rent, torrt och fast.

Omrör färgen noga innan applicering.

Stryk Farm 50 en eller två gånger med pensel, så att färgen täcker hela ytan väl och tränger in i nåt och sprickor.

Låt färgen torka mellan strykningarna.

Vi större sprickor täta med Farm 80 eller Farm 100 före målning med Farm 50.

Färgen är svår att måla över och få ett bra resultat, så provmåla alltid på en provbit eller ett undanskymt ställe först.

TEKNISK DATA:

Kulör	Mörkbrun
Appliceringstemperatur	10-40°C
Användningsområde	Tätningsfärg för träbåtar
Basmaterial	Bitumen och styrenbutadiengummi
Densitet	1,126kg/l
Flampunkt	~39
Rengöring/spädning	Hagmans Lacknafta
Viktorrhalt	68,5%
Materialåtgång	6 m ² /kg
Torktid	Minst 2h
Lagringstid	2 år

Förpackning:

Art.nr 27501 Burk 6 x 1 Kg