

Spärrgrund

Produktbeskrivning:

Hagmans Spärrgrund är en vattenburen grundfärg för trä.

Användningsområde:

Används inomhus på obehandlat eller tidigare behandlat trä för att reducera risken för missfärgningar från kvistar, lignin, gammalt gulnat trä mm. Övermålas med vattenburen färg, exempelvis Hagmans Golvfärg EP-V eller Hagmans Golvfärg 1K.

Teknisk information:

Basmaterial: Akrylat
Densitet: ca 1,2 kg/l
Torrhalt: vikt: 48% volym: 38%
Glans: Halvmatt
Materialåtgång: ca 8 m²/l
Lägsta brukstemp: +10°C
Dammtorr: 1 tim (vid 20°C och 60% RF)
Övermålningsbar: 8 tim (vid 20°C och 60% RF)
Rengöring av verktyg: Vatten

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare målade ytor tvättas och mattslipas.

Bruksanvisning (inkluderar applicering):

Appliceras med roller eller pensel i 1-2 skikt beroende på risk för genomslag. Applicera alltid två skikt över kvistar på obehandlat trä eller om underlaget är kraftigt missfärgat. Observera att grundningen skall torka minst 8 timmar mellan varje strykning. Vid kraftigt missfärgat underlag kan det första skiktet missfärgas, detta fixeras dock när färgfilmen torkat så risk för ytterligare genomblödning är liten.

Förpackningar:

1, 4 och 10L

Kulörer:

Vit

OBS! Kvistgenomslag är ett naturligt fenomen som i vissa fall kan gå igenom trots behandling.

