

Tralltvätt

Produktbeskrivning/Användningsområde:

Rengör tryckimpregnerat trä, marksten, mm. Produkten är svagt tixotrop för bättre verkningstid. Avlägsnar missfärgning, alger, smuts, beläggningar samt rester av gammal träolja på tidigare behandlade ytor. OBS! Kan etsa glas, aluminium och andra alkalikänsliga ytor.

Teknisk information:

Basmaterial: Tensider, natriumhydroxid

Densitet: 1,02 kg/L

Material-

åtgång: Används oförtunnad ca 10 m²/L

Lagringstid: Frostfritt 5 år

Förbehandling:

Avlägsna löv, kvistar mm. Skydda känsliga ytor och växter.

Bruksanvisning/applicering:

Skydda känsliga ytor och växter. Vät ner underlaget och applicera Tralltvätt med en bred pensel eller roller på 2-3 m² i taget, låt verka ca 15 min utan att den får torka in, skrubba sedan ytan med en hård borste och skölj noga med högtryckstvätt.

Tänk på att vara försiktig med högtryckstvätten så att inte träet skadas.

Inga rester av tvättmedlet får finnas kvar vid behandling med träolja. Vid behov upprepa behandlingen.

Övrig info:

Använd handskar av gummi samt skyddsglasögon vid påförandet och avlägsnandet av produkten.

Förpackningar:

1L, 4L

