

## Hagmans - Färgflingor

### Produktbeskrivning

Färdigblandade färgkombinationer enligt färgkarta. Används för att erhålla dekorativa golv i kombination med Golvfärg EP-V samt Klarlack EP-V.

### Teknisk data:

| Parameter   | Värde                 | Enhet | Metod |
|-------------|-----------------------|-------|-------|
| Kulör       | Grå eller blå flingor |       |       |
| Basmaterial | Vinylchips            |       |       |

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Grunda obehandlade ytor och sådana ytor som har stark färgkontrast med Golvfärg EP-V eller Golvfärg 1K. Späd med 10-20% vatten på porösa/sugande underlag.

#### Bruksanvisning

Stryk hela ytan med Golvfärg EP-V eller Golvfärg 1K och strö färgflingor i den våta färgen. Räkna med minst 10 timmar härdtid för EP-V och minst 3 timmar torktid för Golvfärg 1K. Slipa lätt med sandpapper och dammsug hela ytan. EP-V: Topplacka minst 2 gånger med Klarlack EP-V. Räkna med minst 10 timmar härdtid innan nästa strykning. Vänta dock ej längre än 24 timmar. Alt. en gång med Tjockfilmslack EP. Vid höga krav på gulningssäkerhet rekommenderas två lackningar med Topplack PU 4020, som är övermålningsbar efter ca 8 timmar. 1K: Topplacka minst 2 gånger med 1K Klarlack. Det krävs minst 3 timmar mellan lackningarna. Golvet kan tas i bruk/beträdas ca 12 timmar efter sista lackningen. Full slitstyrka uppnås efter 5-7 dygn. Önskas en ännu starkare lack rekommenderar vi 2-komponentig Klarlack EP-V.