

# Hagmans Hjulspår

**Produktbeskrivning:**

Hagmans Hjulspår skapar tillsammans med Hagmans Golvfärg Garage en slitstark och kemikaliebeständig yta i garaget.

Hagmans Hjulspår säljs i en komplett låda bestående av Hagmans Färgsand och Hagmans Tjockfilmslack EP samt sandpapper och tejp.

Innehållet i lådan är beräknat att räcka till 2 st. hjulspår som är 0,4 m breda och 5 m långa.

**Gör så här:**

När förarbetet är avklarat och golvet är målat med Hagmans Golvfärg Garage ska 2 hjulspår tejpas upp. Om det är mer än 24 timmar sedan som golvet målades ska hjulspåren ruggas upp med sandpapper. Blanda sedan en burk Hagmans Tjockfilmslack EP A-komp med B-komp och lacka hjulspåren. Materialåtgång ca 0,4 kg/hjulspår.

Strö sand i den våta lacken.  
Materialåtgång ca 3-4 kg/hjulspår.  
Låt lacken härda.

**Slipa hjulspåren med sandpapper och dammsug bort överskottssanden.**

Blanda Hagmans Tjockfilmslack EP A-komp med B-komp och topplacka på sanden.  
Materialåtgång ca 0,8 kg/hjulspår.  
Låt lacken härda.  
Torktid vid +15°C ca. 15 timmar.

Golvet uppnår full slitstyrka och kemikaliebeständighet efter 5-7 dygn. Lägsta golvtemperatur för att kunna använda Hagmans Golvfärg Garage och Hjulspår är +10°C.

OBS, blandad A-komp och B-komp Tjockfilmslack EP kan ej brukas efter 30 minuter. För ytterligare instruktioner om respektive produkt, se produktens datablad.

**Artikelnummer:**

Art. nr: 39200

