



Golvfärg 1K Garage

Produkt beskrivning:

Hagmans Golvfärg 1K Garage är en vattenburen, enkomponent golvfärg baserad på en modifierad akrylat.

Produkten är lämplig för betongytor inom- och utomhus, exempelvis garage, carport och lättare industri.

TEKNISK DATA:

Appliceringstemperatur	5-25°C
Användningsområde	Målning av betonggolv
Basmaterial	Akrylat
Genomtorr	5-7 dagar
Densitet vid 20°C	Ca 1,15
Glans	Ca 40
Materialåtgång	8-10 m ² /l
Brukbar	12 timmar (20°C)
Rengöring/spädning	vatten
Volymtorrhalt	Ca 40%
Övermålningsbar	3 timmar



Golvfärg 1K Garage

Förbehandling:

Nya betonggolvs skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. slipning, blästring eller syratvättning. Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas. Obehandlad betong grundas med Hagmans Dammbindning 1K.

Applicering:

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta ytemperatur är +5°C.

Garage och carport: Låt färgen torka minst en vecka innan bilen ställs in. Kommer golvet utsättas för dubbdäck eller om man önskar öka slitstyrkan ytterligare kan med fördel Hjulspår Garage läggas ovanpå målningen.