



Träolja Klassisk Premium

Produktbeskrivning/Användningsområde:

Hagmans Träolja Klassisk Premium är en traditionell träolja avsedd för behandling av nytt, obehandlat trä såväl som tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus. Träolja Klassisk Premium skyddar underlaget mot uttorkning och sprickbildning samtidigt som den motverkar blånad, alg- och mögelpåväxt.

TEKNISK DATA:

Användningsområde:	Träytor utomhus
Bindemedel:	Linolja/alkyd
Volymtorrhalt:	31%
Densitet:	0,84 kg/l
Glans:	Beroende av underlag och påförd mängd
Rengöring/spädning:	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång:	4–12 m ² /L beroende av underlag
Målningsverktyg:	Pensel, svamp, trasa eller doppning
Dammtorr:	6 h
Övermålningsbar:	24 h
Genomtorr:	48 h
Luft-/yttemperatur vid målning:	Minimum +5°C
Förpackningsstorlekar:	1L, 3L
Kulör:	Klar (brytbar)
Brandfarlighet:	Brandfarligt klass 3
VOC-kategori:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med Hagmans Tralltvätt och komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj ordentligt med vatten.



Träolja Klassisk Premium

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2018-01-30

Sida 2/2

Applicering:

Applicera med pensel, svamp eller trasa tills träet är mättat. Efter 5-10 minuter, torka bort ev. överskott. Upprepa behandlingen vid behov. Väntas regn inom ett dygn bör behandling undvikas.

Efter målning:

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta/alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. OBS! Träsor, indränkta i olja, kan vara självantändande och måste därför eldas upp eller läggas i vatten.