



Balsamterpentin

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2018-03-15

Sida 1/1

PRODUKTBESKRIVNING

Balsamterpentin är ett vegetabiliskt lösningsmedel som används för att späda färg, lack, olja, tjära samt för att göra diverse färgblandningar. Balsamterpentin hjälper färgen, oljan, tjäran att penetrera och skydda träet.

Även utmärkt för att rengöra penslar och verktyg från färg.

TEKNISK DATA:

Användningsområde:	Inomhus/Utomhus
Brandfarlighet:	Flampunkt 35°C
Användningsområde:	Inomhus/Utomhus
Densitet:	0,86 kg/l

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Balsamterpentin används i olika tjärblandningar, träoljor och för att späda färger. Vid impregnering med Kinesisk Träolja eller Linolja späds oljan med 30-50% balsamterpentin, detta för att möjliggöra att oljan tränger in i träet och för att påskynda på torktiden. Vid tillverkning av roslagsmahogny blandar man tjära med lika delar balsamterpentin och linolja.

Vid arbete inomhus kan doften av balsamterpentin vara besvärlig att arbeta med. Vid besvär rekommenderar vi att man använder 3M Korttidsmask 4251. Balsamterpentin kan även ge allergiska reaktioner och man bör använda ögonskydd och arbetshandskar.