



Linolja, Kokt

Produktbeskrivning:

Hagmans Linolja är en kokt kallpressad linolja av högsta kvalitet. Används till ytbehandling, färgtillverkning samt spädning av linoljefärger, fernissa, blandning med trätjära mm. Vid utomhusbruk blanda med fördel med 20% balsamterpentin.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Bindemedel	Linolja
Volymtorrhalt	100%
Vikttorrhalt	100%
Densitet	0,93 kg/l
Rengöring/spädning	Terpentin / Alifatnafta
Materialåtgång	10–12 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	6-8 h
Övermålningsbar	16-24 h
Genomtorr	Flera dygn
Kulör	Klar
Brandfarlighet	Flampunkt över +100°C
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

Före målning:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä.



Linolja, KOKT

Målning:

Oljan appliceras med pensel eller trasa. Stryk på flödigt, och torka bort eventuellt överskott som inte sugas in i träet. För att öka inträngningsförmågan späd med alifatnafta eller terpentin. Kokt linolja innehåller inget mögelskydd, varför man vanligtvis späder den med 50% terpentin för att erhålla ett mögelskydd vid användning utomhus. Varje skikt måste vara genomtorrt innan eventuellt ytterligare skikt appliceras.

Efter målning:

Torka av verktygen noga före rengöring i terpentin eller alifatnafta. Förslut förpackningen noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Varning: Risk för självantändning i indränkta trasor, svampar etc. Avlägsna denna risk genom att lägga trasor i vatten eller elda upp dem.