



Bänkolja

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-11-30

Sida 1/2

PRODUKTBESKRIVNING/ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bänkolja är en träolja specialutvecklad för alla typer av nya såväl som tidigare impregnerade trätyper inomhus. Fukt- och slitageskyddar träet samt förhindra uttorkning och sprickbildning. Lämpar sig utmärkt även på traditionellt svåra träslag som teak och mahogny, även i fuktiga utrymmen i bad- och köksmiljö.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Tung oil/alkyd/linolja
Volymtorrhalt	44%
Densitet	0,85 kg/l
Glans	Beroende av underlag och antal skikt
Rengöring/spädning	Isoparaffin el. lacknafta/alifatnafta
Materialåtgång	4–10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	24h
Övermålningsbar	24-36h
Genomtorr	48h
Kulör	Klar
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)



FÖRBEHANDLING

Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort samt slipat med fint sandpapper (kornstorlek 240 eller finare). Eventuella rester av fett, olja eller liknande ska först avlägsnas noggrant.

APPLICERING

Oljan appliceras med pensel, svamp eller doppning tills underlaget slutar suga. Man kan med fördel skrubba in oljan ner i träet med en trasa eller svamp. Efter ca 20 minuter torkas **allt** överskott, som inte sugits in i träråvaran, bort med trasa. Detta kan behöva upprepas. **Ingen bänkolja får ligga kvar på ytan.** Efter tork i minst 24h upprepas behandlingen vid behov. Oljan ska tränga in i underlaget och får inte bilda film ovanpå.

Tips: känns ytan klibbig efter några dagar kan man i efterhand fukta ytan med nafta (alifatnafta) och torka bort överskottet.

EFTER MÅLNING

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Upprepa gärna behandlingen flera gånger när ytan verkar att torka ut. OBS! Trasor indränkta med olja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.