

Linolja, Rå

Produktbeskrivning:

Hagmans Rå Linolja är en varmpressad linolja som kan användas som träolja på snickerier, bänkar, bord och träskivor. Kan även användas för att impregnera sten och stenskivor.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Bindemedel	Linolja
Volymtorrhalt	100%
Vikttorrhalt	100%
Densitet	0,93 kg/l
Rengöring/spädning	Terpentin / Alifatnafta
Materialåtgång	10–20 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	min 24 h
Genomtorr	7-14 dagar
Kulör	Klar

Före målning:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä.

Målning:

Oljan appliceras med pensel eller trasa. Stryk på flödigt, och torka bort eventuellt överskott som inte sugts in i träet. För att öka inträngningsförmågan späd med alifatnafta eller terpentin.

Efter målning:

Torka av verktygen noga före rengöring i terpentin eller alifatnafta. Förslut förpackningen noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Linolja, Rå

Varning: Risk för självantändning i indränkta trasor, svampar etc. Avlägsna denna risk genom att lägga trasor i vatten eller elda upp dem.