



Hagmans Asphaltprimer

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-05-13

Sida 1/2

Produktbeskrivning:

Kallasfalt avsedd för grundning samt fuktisolering.

Användningsområde:

Avsedd för grundering på uttorkade papptak före beläggning med Hagmans Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar

TEKNISK DATA:

Appliceringstemperatur	+5-30°C
Användningsområde	Primer/fuktisolering
Basmaterial	Bitumen
Kulör	Svart
Densitet vid 20°C	0,9 kg/l
Torktid	2 timmar (20°C)
Materialåtgång	Ca. 0,2 l/m ²
Rengöring/spädning	Lacknafta
Målningsverktyg	Borste,roller,pensel
Volymtorrhalt	Ca 50%
Vikttorrhalt	Ca 56%



Hagmans Asphaltprimer

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-05-13

Sida 2/2

Förbehandling:

Underlaget bör vara rent och torrt
Skrapa och borsta rent underlaget från smuts, rost och lösa partiklar. Vid behov torka underlaget. Plåtytor grundas med Hagmans Plåtprimer.

Applicering:

Hagmans Asphaltprimer påföres med borste eller roller.