

# Grip On Plåtfärg

**Produktbeskrivning:** Grip On Plåtfärg är en vattenburen akrylatbaserad tak- och fasadfärg främst för plastisolbelagda ytor.

**Användningsområde:** Grip On Plåtfärg används vid målning av plåttak (minst 15° lutning) och plåtfasader. Produkten förhindrar mjukgörarvandring från underlaget och kan därför användas på plastisol.

Den är även lämplig till andra metallytor utomhus såsom fönsterbleck, stuprör, hängrännor mm. Färgen är lämplig vid ommålning av fabrikslackerad plåt efter vidhäftningstest och obehandlade metallytor. Produkten kan ej målas på PVF2 plåt.

## Teknisk information

Användningsområde:	Ute
Bindemedel:	Akryl
Glans:	ca 30
Densitet:	1,2
Torrhalt:	36% volym
Åtgång:	ca 8m <sup>2</sup> /L
Temp. under applicering och torkning:	7-30°C
Torktid (20°C, 60%RF):	Dammtorr ca 1 h
Övermålningsbar:	3 h
Genomtorr:	1-5 dygn beroende på temp. och luftfukt.
Verktyg:	Pensel/Roller/ Spruta
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaras:	Frostfritt
Lagringstid:	2 år

**Förbehandling:** Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta ytan med Hagmans Tak/Fasadtvätt. Kritning och oxidation (vitrost) rengörs med Hagmans Betvätska. Blanka ytor mattslipas. Rostskador stålborstas/slipas till ren metall och grundas med Plåtprimer. Aluminium betas av och grundmålas med Plåtprimer. Vid ommålning av tidigare målade

ytor kontrollera dess vidhäftning. Vid dålig vidhäftning krävs att färgskiktet avlägsnas.

Plastisolbeläggningar under 140 µm bör avlägsnas före målning. Nyare galvad plåt samt galvade ytor där gammal färg avlägsnats skall betas med Hagmans Betvätska.

**Bruksanvisning:** Grip On Plåtfärg appliceras med pensel, roller eller spruta, t.ex. Wagner eller Graco med lämpligt munstycke. Respektive skikt bör vara ca.125 µm vått och 45 µm torrt. Måla ej vid fuktig väderlek, max luftfuktighet 80% RF.

**Om temperaturen på underlaget är högre än 40°C, försämras appliceringen och vidhäftningen. Porer eller bubblor kan uppkomma i färgfilmen.**

**Övrig information:** Förvaras svalt, frostfritt och väl försluten. Använd samma satsnummer till en sammanhängande yta.

## Standardulörer:

Svart, Vit, Tegelröd  
+ Specialkulörer