

Tak/Fasad underhållstvätt

Produktbeskrivning/Användningsområde:

Underhållstvätt Tak/Fasad är ett effektivt flytande koncentrerat lösningsmedelsfritt, alkaliskt rengöringsmedel som avlägsnar gröna och svarta beläggningar på fasader och tak. Användningsområde: Fungerar på alla sorters underlag utomhus, t.ex. trä, plåt, papp, eternit och tegel. Produkten påverkar inga andra delar på huset negativt såsom fodring eller fönster, täck dock gärna över blommor och dyl. Går även att använda på t.ex. stenplattor, trappor, gravstenar, staket mm.

Teknisk information:

Basmaterial: Tensider

Material-

åtgång: Räkna med minst 0,2 liter av blandningen/m².

Förvaring: Frostfritt

Förbehandling:

Avlägsna löv, kvistar mm. Skydda känsliga ytor och växter.

Bruksanvisning/applicering:

Underlaget bör vara torrt. Späd med vatten 1:5 för hårt smutsiga ytor, dock ej mer än 1:10. Applicera Underhållstvätt Tak/Fasad med lågtrycksspruta eller högtrycksspruta inställd på lågt tryck, pensel, roller eller svamp. Vid hårt smutsade ytor rekommenderas mekanisk bearbetning med borste eller dylikt. Låt verka ca 10 minuter. Efter bearbetning skall ytan sköljas rikligt med vatten. För att skapa ett skydd mot ny påväxt kan rengjorda eller nymålade ytor behandlas ytterligare en gång. Späd 1:10 och applicera på torr yta. Skölj ej.

Produkten kan även användas i kombination med Hagmans Målartvätt Tak/Fasad i de fall ytan behöver desinficeras innan tvätt. Späd produkten 1:5 och låt verka i ca 2-3 dygn, tvätta sedan med Målartvätt Tak/Fasad.

För bästa effekt tvätta vid +10- +30°C. Undvik behandling på solvarma eller frostbelagda ytor. Tvätta utrustning samt penslar, borste, svamp med vatten. Späd ut tvättvatten före utsläpp till avlopp.

Förpackningar:

1L, 4L