

Produkt datablad



Original Auto-color/Billackspray

Användes till: reparation av små, medelstora och större lackskador på bilkarosser med original kulör från fabrikanten. Dessutom kan biltillbehör av plåt och plast (efter användning av Auto-K Plasthäftgrund), sprayas med originalkulören.

Fördelar:

1-skikts lack lättarbetad, hög torrhalt, hög täckförmåga, snabbtorkande, bra genomtork, reptålig, ljus- och väderbeständig.	2-skikts lack snabbtorkande, hög ljus- och temperaturbeständighet, lätt- applicerad, lätt arbetad, hög kemikaliebeständighet.
---	---

fri från bly, kadmium, krome

Bindemedel: nitro-alkydharts akrylharts

Filmtjocklek: efter 2 korsande skikt:
ca. 50 - 60 µm ca. 30 - 40 µm

Torktid:

efter ca. 30 min.	dammtorr:	efter ca. 10 – 15 min.
efter ca. 40-50 min.	klibbtorr:	efter ca. 30 – 45 min
efter ca. 24 timmar	genomtorr.	

Överlackerbar: - med sig själv: när som helst.
- med alla Auto-K lacker: när som helst.

Observera: Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken. Observera de instruktioner som finns angivna på etiketten.

Lackuppbyggnad:

<ol style="list-style-type: none">1. AK Rostskyddsgrund2. AK Filler/Häftgrund / AK Sprutspackel.3. Täcklack (1-skikts)	<ol style="list-style-type: none">1. AK Rostskyddsgrund2. AK Filler/Häftgrund /AK Sprutspackel.3. 2-skikts lack4. Efter 30 min. med Klarlack
--	---

