

Produkt datablad



SPECIAL Kromeffekt

- Användes till:** trä, metall, glas, lera, keramik, sten, papper och många plaster
- Fördelar:**
- snabbtorkande - hög ljus- och väderbeständighet-
 - lätt applicerad - lättarbetad - hög kemikaliebeständighet
 - metallglans med hög reflekterande förmåga
 - fri från freon (CFC)
 - fri från tungmetaller, bly, kadmium, krom
 - ej slitagebeständig
 - färgen på locket överensstämmer inte med innehållets färg

Bindemedel: akrylharts

Filmtjocklek: efter 1 korsande skikt: ca. 15-20 µm

Torktid:

dammtorr:	efter ca.	20 minuter
klibbtorr:	efter ca.	30 - 40 minuter
genomtorr:	efter ca.	12 timmar

- Överlackbar:**
- med sig själv: när som helst
 - alla belton lacker: när som helst

Kromeffekt får inte överlackeras med klarlack, eftersom den speciella kromeffekten då försvinner.

Lackuppbyggnad:

på trä:

1. Träskyddsgrund.
2. Kromeffekt

på metall:

1. Rostskyddsgrund
2. Universalgrund
3. Kromeffekt

på keramik:

1. Universalgrund
2. Kromeffekt

