

# Chemical Metal

**Produktbeskrivelse:**

Hagmans Chemical Metal  
2-komp. polyester-produkt.

**Anvendelsesområde:**

Hagmans Chemical Metal anvendes til tætning af lækkende benzintanke, elementer, rør, vandtanke, tagrender m.m.  
Produktet tåler benzin, kølervæske, olie, vand m.m.

**Teknisk information:**

Basismateriale: Umættet polyester  
Hærdertype: 50% bensylperoxid  
Densitet: Ca. 1,85 kg/l.  
Flammepunkt: Ca. + 31°C  
Brandfarlighed: Brandklasse 2b

Geleringstid  
(arbejdstid): + 25°C (2% hærder)  
omkring 5 min.

Hærdetid: 10 – 15 min.  
Opbevaringstid: 1 år

**Forbehandling:**

Rengør omhyggeligt den flade, som skal belægges.

Slip rust og gammel maling væk.

Sørg for at den flade, der skal repareres, er helt tør.

**Brugsanvisning:**

Tryk en lige lang streg fra begge tuber på fx en glas- eller træskive og bland omhyggeligt. Bland ikke mere ad gangen, end der skal bruges i løbet af 4-5 minutter.

**Påføring:**

Påfør et mindst 5 mm tykt lag af Chemical Metal over hele den flade, der skal repareres plus 3-4 cm uden for fladenfordetbedsteresultat.  
Efter en hærdeperiode (ca. 15 min.) påføres gerne endnu et lag. Slip mellem hvert lag. Når det drejer sig om reparation af rør, som er under konstant tryk, anbefales armering med glasfibervæv. Imprægner et glasfiberbånd med færdigblandet Chemical Metal og vikl om røret.

**Efterbehandling:**

Kan slibes og bores i efter ca. 15 minutter. Tåler temperaturer mellem - 40°C og + 130°C.

**Pakninger:**

Artikelnummer:  
10870 0,18 L