

Stålplast Spray Filler 1K

Produktbeskrivelse:

Stålplast Spray Filler 1K er en 1-komp. akrylbase-ret sprayspartel.

Anvendelsesområde:

Stålplast Spray Filler 1K er egnet til brug ved lakskader og sliberidser etc. Anvendes til bilen, campingvognen, båden, i hjemmet m.m. Kan også anvendes som fyldprimer.

Teknisk information:

Basismateriale: Akrylharts

Flammepunkt: -10°C

Brandklasse: 1

Tørretid: 12-15 min.

Opbevaringstid: 1 år

Forbehandling:

Rengør omhyggeligt den flade, som skal belægges.

Skrab løs lak og rust væk. Slib derefter fladen, som skal behandles.

Rene metalflader skal være behandlet med en rustbeskyttelsesprimer, inden påføring af sprayspartel må foretages.

Brugsanvisning:

Afdæk tilgrænsende flader. Ryst dåsen godt, i ca. 1 minut, inden sprøjtningen påbegyndes.

Påføring:

Hold spraydåsen lodret i en afstand af 25-30 cm ved sprøjtningen og bevæg den med jævn hastighed. Spray spartlen på jævnt og tyndt, gerne i flere omgange og i så fald med mindst 15 minutters mellemrum.

Efter afsluttet sprøjtning vendes dåsen på hovedet, og ventilen trykkes ned, indtil der kun kommer drivgas ud. Dette for at forhindre tilstopning.

Evt. stænk fjernes med Xylen.

Ved en temperatur på + 20°C kan fladen tør- eller vådslibes med fint sandpapir (280-320 tør, ca. 800 våd) efter 30-45 minutter.

OBS! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme ting.

Pakning:

Artikelnummer:

11110 Sprayflaske 6 x 400 ml

PR-nr. 1174396

