

Polyester reparationsset

Polyester reparationsset 250gr, som indeholder det, som du behøver for at udføre en professionel og priseffektiv reparation af gennemgående huller i bilen, husvognen, båden eller i hjemmet.

Rengør overfladerne på og omkring skaden med f.eks. silikonefjerner eller thinner og slib gammel rust med groft sandpapir. Slib området omkring skaden for bedre vedhæftning.

Grund eventuelt frit metal med Hagmans Rustbeskyttelsesgrunder 1K spray eller med Hagmans CA-grunder.

Klip et stort stykke af glasfibermåtten til at dække skaden. Glasfibermåtten skal overlappe hullet med mindst 2 cm.

Bland grundigt den mængde polyester, som kræves nødvendig med 2 % hærder. Bemærk! Bland ikke mere end hvad der som forbruges indenfor 4-5 minutter. Hærdetid 6-8 min. Overfladen kan bearbejdes efter 20-30 minutter.

Påfør blandingen på overfladen, hvor glasfibermåtten skal placeres. Indarbejd blandingen i måtten i matten, placer derefter måtten hen over skaden og tryk den fast. Det kan være en fordel at mætte glasfibermåtten med yderligere et lag af polyester og hærder.

Lagringstid: 1 år

Forpakning: Art: nr. 10950 6 x 250 gr

