

Rostomvandlare

Produktbeskrivelse: Carosol Rostomvandlare består af en vandbaseret polymer, som er udviklet til anvendelse på rustne metaloverflader inden maling.

Anvendelsesområde: Carosol Rostomvandlare neutraliserer korrosionsprocessen. Den reagerer hurtigt med rusten og forvandler jernoxiden til et stabilt og uopløseligt metalorganisk lag, som beskytter mod yderligere rustdannelse.

Forbehandling: Overfladerne, som skal behandles, skal være rengjort for snavs, fedt og løs rust. Stærkt rustne overflader skal stålbørstes eller slibes.

Brugsanvisning: Ryst flasken. Carosol Rostomvandlare skal påføres og indarbejdes på den rustne overflade med en pensel. Temperaturen ved påføringen skal være mellem +5 °C - + 40 °C. Overmalingen kan først udføres efter 3 timer, når den kemiske reaktion er færdig. Dette kan ses ved at overfladen har fået en blå-sort farve. Vent ikke længere end 48 timer inden overfladen overmales. Bemærk! Carosol Rostomvandlare er ikke en maling, og overfladen skal overmales med et beskyttende lag.

Yderligere information: Spildt væske skal vaskes med vand inden Carosol Rostomvandlare tørrer. De fleste malinger til metal kan anvendes oven på Carosol Rostomvandlare. Prøv malingen på en anden overflade først, hvis du er i tvivl. Spartelmasse og Carosol Rostomvandlare kan dog ikke altid kombineres. Prøv på en anden overflade først.

